TELECAMERA A COLORI AHD 1/1,3/2/3/4 MEGAPIXEL VARIFOCALE - VISIONE NOTTURNA 40 MT. - BIANCA

1/3" CMOS Sensore

IP 66 Grado di protezione

HD MPX Risoluzione

Varifocale

La tipologia di telecamere AHD VARIFOCALI è la soluzione ottimale per ogni impianto di videosorveglianza anche professionale, sono abbinabili a qualsiasi sistema di videosorveglianza analogico o digitale oppure direttamente visionabili a monitor.

Le telecamere VARIFOCALI dispongono di una ghiera, ruotando la quale si allarga e si restringe il campo di vista. Permettono quindi di coprire tutte le esigenze a seconda delle varie aree da sorvegliare.

Questa videocamera è ideale per la sorveglianza ed il controllo di esterni ed interni (abitazioni, uffici, negozi, etc.); grazie al suo sistema a led è in grado di monitorare in modalità bianco e nero anche durante la notte.

- Selettore per utilizzo in risoluzione AHD o analogico per l'utilizzo in abbinamento a DVR tradizionali
- Alluminio pressofuso verniciato bianco opaco
- Uso professionale
- Utilizzo interno ed esterno



(H x L x P)mm

Il selettore AHD è incluso in ogni telecamera

1.0 MPX

- ART. TN0024

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sensore	1/4" CMOS
Risoluzione	1.0 Mpx 720P (1280x720)
Illuminazione minima	0.5Lux/F1.2(Colore), 0.05Lux/ F1.2(B/N)
IR e portata	4 Led Array - 40 Mt.
Lente	Varifocale
Focale	Da 2,8 a 12 mm
Osd	No
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	12v - 1A

1.3 MPX

- ART. TN0025

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sensore	1/3" CMOS
Risoluzione	1.3 Mpx 960P (1280x960)
Illuminazione minima	0.3Lux/F1.2(Colore), 0.03Lux/ F1.2(B/N)
IR e portata	4 Led Array - 40 Mt.
Lente	Varifocale
Focale	Da 2,8 a 12 mm
Osd	No
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	12v - 1A

2.0 MPX

- ART. TN0026

3.0 MPX

- ART. TN0027

4.0 MPX

- ART. TN0028

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Sensore	1/4" CMOS
Risoluzioni	2.0 Mpx HD (1920x1080) 3.0 Mpx HD (2048x1536) 4.0 Mpx HD (2272x1704)
Illuminazione minima	0.1Lux/F1.2(Colore), 0.01Lux/ F1.2(B/N)
IR e portata	4 Led Array - 40 Mt.
Lente	Varifocale
Focale	Da 2,8 a 12 mm
Osd	No
Grado di protezione	IP66
Alimentazione	12v - 1A